


## TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B

LUMINARIAS TUBULARES

90428L1900B3000



## Distribución de la luz



L=2558mm

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspend, Pared

**Fuente de Alimentación Incluida:** No

## TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B

## CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal

**Clase de Aislamiento:** III

**Índice de Protección (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 5405

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 150

**Kit de Emergencia:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 33,1

**Corriente de la luminaria (mA):** 1080

## DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 2558

**D - Diámetro (mm):** 100

**Peso Neto (kg):** 7.3

## MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Negro (B)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960

## SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal

**Distribución de la Luz:** Directa

**Haz de Luz (°):** 183

## DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 36

**Factor de Potencia (λ):** 1

## NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.