


REBA 65 INT EDGE L608W608 ASYM DALI 840 HO

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90504E004HW0000



Distribución de la luz



L=606mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend
Fuente de Alimentación Incluida: No

REBA 65 INT EDGE L608W608 ASYM DALI 840 HO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Ángulo vertical (VRT)
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): -5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: ASYM - Difusor asimétrico
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 55

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 32

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,96
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 2948
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 92
Unified Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,1
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <34
Corriente de Irrupción (A): 18
Duración de Impulso (µs): 180

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 606
W - Anchura (mm): 62
H - Altura (mm): 71
Peso Neto (kg): 2.12

NOTAS

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado;
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.