

CONCEPT S 35 45° LEFT D2926 DALI 840 5 MID/END
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90544L008H50098



Distribución de la luz



L=1120mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 35 45° LEFT D2926 DALI 840 5 MID/END

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria curva 1/8 45°
Módulo de la Luminaria: Intermedio / Final (MID/END)
Orientación de la Luminaria: Left
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Old Rose (5)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bFLEX - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 111

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 36
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,96
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 3301
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 92
Vida Útil Media del LED: 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <45

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1120
W - Anchura (mm): 55
H - Altura (mm): 56
D - Diámetro (mm): 2926
Peso Neto (kg): 3.1

NOTAS

- Para completar el producto individual es necesario añadir difusor bFLEX y Start Kit. Por favor solicítelo por separado;
- Para completar una línea, es necesario un difusor bFLEX, Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado;
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado;
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 26 mm a la longitud para completar la línea;
- Para ayudarlo en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM;
- El nivel de ruido es inferior a 20 dB, inferior al nivel medio de ruido en

CONCEPT S 35 45° LEFT D2926 DALI 840 5 MID/END

90544L008H50098

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

entornos como bibliotecas y salas de lectura.