


TTP 50 360 VRT L1270 TOP 840 B  
LUMINARIAS TUBULARES

90555L1200B0000



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Espacios públicos, Industria, Exterior  
Tipo de Aplicación: Suspend  
Fuente de Alimentación Incluida: No

TTP 50 360 VRT L1270 TOP 840 B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal  
Módulo de la Luminaria: Individua  
Clase de Aislamiento: III  
Índice de Protección (IP): 40  
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]-10, 25[  
Garantía (años): 5  
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Tapa

MATERIALES

Material del Cuerpo: Tubo de policarbonato  
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster  
Color: Negro (B)  
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: TOP - Difusor opal  
Distribución de la Luz: Directa  
Haz de Luz (°): 124

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED  
Potencia Total (W): 23  
Factor de Potencia (λ): 1

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 2685  
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 117  
Unified Glare Rating (UGR): <22  
Vida Útil Media del LED: 70.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
CCT - Temperatura de Color (K): 4000  
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80  
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3  
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: D  
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 21,5-26,4  
Corriente de la luminaria (mA): 940

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1270  
D - Diámetro (mm): Ø50  
Peso Neto (kg): 0.678

NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.