


ROFY 60 /T D/I D0400 GCONTROL+ HF 830 L HO  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90591L400EL0300



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Trimless  
**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí  
**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 60 /T D/I D0400 GCONTROL+ HF 830 L HO

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria circular  
**Módulo de la Luminaria:** Individua  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Índice de Protección (IK):** 04  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Aluminio  
**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Autumn (L)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** gCONTROL+ - Difusor microprismático  
**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta  
**Haz de Luz (°):** 94  
**Orientable:** Inclinación

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 32  
**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz  
**Factor de Potencia (λ):** 0,92  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 3520  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 110  
**Unified Glare Rating (UGR):** <19  
**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** C  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 26,8  
**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF  
**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280  
**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <25  
**Corriente de Irrupción (A):** 8  
**Duración de Impulso (µs):** 48

DIMENSIONES

**H - Altura (mm):** 60  
**D - Diámetro (mm):** 400  
**D - Dimensiones de Empotramiento (mm):** 523  
**H - Altura de Empotramiento (mm):** 119

NOTAS

• Este producto no se puede aplicar a la pared.