


REBA 65 EVO D/I INT HRZ L608W608 SYM BLINE DALI 830

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90612H004HW0300



Distribución de la luz



L=608mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Suspender

Fuente de Alimentación Incluida: No

REBA 65 EVO D/I INT HRZ L608W608 SYM BLINE DALI 830

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Ángulo horizontal (HRZ)

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa / Indirecta

Haz de Luz (°): 102

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 36

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,87

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 3796

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 105

Unified Glare Rating (UGR): <19

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 3000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,7

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <53

Corriente de Irrupción (A): 20

Duración de Impulso (μ s): 139

Dimming de la Fuente de Alimentación [Indirecta]: ON/OFF

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 608

W - Anchura (mm): 62

H - Altura (mm): 71

Peso Neto (kg): 2.3

NOTAS

- Difusor de la parte indirecta incluida en el producto;
- Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado.