



DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO

LUMINARIAS ESTANCAS

90617L150H00000



Distribución de la luz



L=1572mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend, Pared

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 66

Índice de Protección (IK): 10

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-25°C, 40°C[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Tapa

MATERIALES

Material del Cuerpo: Policarbonato inyectado

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: PCO - Difusor Opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 150

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 40

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,96

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 4840

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 121

Unified Glare Rating (UGR): <28

Vida Útil Media del LED: 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 100,1

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <53

Corriente de Irrupción (A): 20

Duración de Impulso (µs): 139

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1572

W - Anchura (mm): 95

H - Altura (mm): 111

Peso Neto (kg): 2.3