



ELI 50 SQ /C L240 PB HF 930 W 50° LO  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90689L240EW0350



Distribución de la luz



L=50mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Superficie  
**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí  
**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ELI 50 SQ /C L240 PB HF 930 W 50° LO

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Downlight cuadrado  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 20  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Blanco (W)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** PB - Reflector brillante  
**Distribución de la Luz:** Directa  
**Haz de Luz (°):** 50°

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 7

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz  
**Factor de Potencia ( $\lambda$ ):** 0,87  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 682  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 97  
**Unified Glare Rating (UGR):** <22  
**Vida Útil Media del LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >90  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** E  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 33,4  
**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF  
**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <100  
**Corriente de Irrupción (A):** 15  
**Duración de Impulso ( $\mu$ s):** 30

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 50  
**W - Anchura (mm):** 50  
**H - Altura (mm):** 240