


CORA L60W60 4 BOPTICS HF K3 830 B HO  
ILUMINACIÓN TÉCNICA

90727Q460EB3300



Distribución de la luz



L=597mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Educación, Salud y bienestar  
Tipo de Aplicación: Suspend  
Fuente de Alimentación Incluida: Sí  
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CORA L60W60 4 BOPTICS HF K3 830 B HO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria cuadrada  
Módulo de la Luminaria: Individua  
Clase de Aislamiento: I  
Índice de Protección (IP): 20  
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]5, 25[  
Garantía (años): 5  
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero  
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster  
Color: Negro (B)  
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bOPTICS - Reflector simétrico  
Distribución de la Luz: Directa  
Haz de Luz (°): 44

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED  
Potencia Total (W): 34

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz  
Factor de Potencia ( $\lambda$ ): 0,94  
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 4368  
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 128  
Kit de Emergencia: 3  
Unified Glare Rating (UGR): <10  
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
CCT - Temperatura de Color (K): 3000  
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80  
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3  
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C  
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,7  
Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF  
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <25  
Corriente de Irrupción (A): 24  
Duración de Impulso ( $\mu$ s): 194

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 597  
W - Anchura (mm): 597  
H - Altura (mm): 30  
Peso Neto (kg): 5.6

NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.