



REBA 50 BOPTICS INT L2871 SYM BFLEX HF K3 840 G LO
SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90740L009EG3000



Distribución de la luz



L=2865mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspende
Fuente de Alimentación Incluida: No

REBA 50 BOPTICS INT L2871 SYM BFLEX HF K3 840 G LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Gris (G)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bFLEX - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 113

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 33

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,94
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 3198
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 97
Kit de Emergencia: 3
Unified Glare Rating (UGR): <25
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,6
Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <25
Corriente de Irrupción (A): 24
Duración de Impulso (μs): 194

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2865
W - Anchura (mm): 46.5
H - Altura (mm): 66.5

NOTAS

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado;
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.