REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 3 DALI 930 W/W 50° LO

90743L002HW0BW5

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

230V/50Hz | IP 20 | 850°C

Distribución de la luz





L=638mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspender
Fuente de Alimentación Incluida: No

REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 3 DALI 930 W/W 50° LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)/Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: PB - Reflector brillante
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 43

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 18
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,9
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 2135
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 119
Unified Glare Rating (UGR): <25
Vida Útil Media del LED: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: E
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,4
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <50
Corriente de Irrupción (A): 21
Duración de Impulso (µs): 115

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 638
W - Anchura (mm): 46.5
H - Altura (mm): 66.5

NOTAS

• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado;
• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%. La imagen es meramente ilustrativa, el color/material puede no corresponderse con el producto.