



FESAL SQ IP Q105 PB TRANSP. 930 B 35° LO
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90766L00L0B0B35



Distribución de la luz



L=105mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Empotrar
Fuente de Alimentación Incluida: No

FESAL SQ IP Q105 PB TRANSP. 930 B 35° LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Downlight cuadrado
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: III
Índice de Protección (IP): IP20/65
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Espesor del techo (mm): 1-25
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Negro (B)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: PB - Reflector brillante
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 29

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 7

Factor de Potencia (λ): 1
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 758
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 108
Unified Glare Rating (UGR): <16
Vida Útil Media del LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: E
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,7
Corriente de la luminaria (mA): 200

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 105
W - Anchura (mm): 105
H - Altura (mm): 78
D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 95x93
H - Altura de Empotramiento (mm): 98

NOTAS

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.