


PAS L2871 SYM DALI 830 W LO

REGLETAS & CARRIL DE ALUMBRADO

90770L010HW0300**Distribución de la luz**

L=2870mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Áreas de Aplicación:** Espacios públicos, Tiendas**Tipo de Aplicación:** Suspend**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**PAS L2871 SYM DALI 830 W LO****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria rectangular**Módulo de la Luminaria:** Individua**Clase de Aislamiento:** I**Índice de Protección (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]-5, 25[**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Blanco (W)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** Lente**Distribución de la Luz:** Directa**Haz de Luz (°):** 100**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 98**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia (λ):** 0,98**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 15162**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 155**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 30,1**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <14**Corriente de Irrupción (A):** 24**Duración de Impulso (μ s):** 194**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 2870**W - Anchura (mm):** 63**H - Altura (mm):** 73**NOTAS**

- En la longitud de L2871 mm, sólo mitad de la luminaria es equipada con kit emergencia.