

**PAS LINE L2870 SYM HF 3F 830 G LO**

REGLETAS &amp; CARRIL DE ALUMBRADO

**90774L010RG0300****Distribución de la luz**

L=2870mm

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Áreas de Aplicación:** Espacios públicos, Tiendas**Tipo de Aplicación:** Suspend**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**PAS LINE L2870 SYM HF 3F 830 G LO****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria rectangular**Módulo de la Luminaria:** Intermedio (MID)**Clase de Aislamiento:** I**Índice de Protección (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):** -5, 25[**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Gris (G)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** Lente**Distribución de la Luz:** Directa**Haz de Luz (°):** 100**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 100**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia ( $\lambda$ ):** 0,96**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 15162**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 152**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 30,1**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <8**Corriente de Irrupción (A):** 40**Duración de Impulso ( $\mu$ s):** 173**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 2870**W - Anchura (mm):** 63**H - Altura (mm):** 73**NOTAS**

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones por separado;
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado;
- En la longitud de L2870 mm, sólo mitad de la luminaria es equipada con kit emergencia;
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 1 mm a la longitud para completar la línea;
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.