


CONCEPT S 65 D/I 90° D1850 LIGHT+ DALI 840 7  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90787L009H70000



Distribución de la luz



L=1305mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Suspende  
**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí  
**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 65 D/I 90° D1850 LIGHT+ DALI 840 7

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria curva 1/4 90°  
**Módulo de la Luminaria:** Individual, Inicio (SRT), Intermédio (MID), Fim (END)  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 20  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Copper (7)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** LIGHT+ - Difusor opal  
**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta  
**Haz de Luz (°):** 110

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 31  
**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz  
**Factor de Potencia (λ):** 0,95  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 3107  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 100  
**Unified Glare Rating (UGR):** <25  
**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: B**  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 16,3  
**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2  
**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280  
**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <30  
**Corriente de Irrupción (A):** 25  
**Duración de Impulso (µs):** 177

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 1305  
**W - Anchura (mm):** 65  
**H - Altura (mm):** 85  
**D - Diámetro (mm):** 1850

NOTAS

- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado;
- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado;
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 4 mm a la longitud para completar la línea;
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación

**CONCEPT S 65 D/I 90° D1850 LIGHT+ DALI 840 7**

**90787L009H70000**

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

---

debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.