



AURA L600 LIGHT+ HF 830 B  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90825L060EB0300



Distribución de la luz



L=600mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Pared  
**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí  
**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

AURA L600 LIGHT+ HF 830 B

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria rectangular  
**Módulo de la Luminaria:** Individua  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Chapa de acero  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Negro (B)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** LIGHT+ - Difusor opal  
**Distribución de la Luz:** Indirecta  
**Haz de Luz (°):** 111

DADOS TÉCNICOS

**Potencia Total (W):** 31

**Factor de Potencia ( $\lambda$ ):** 0,95  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 3866  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 125  
**Vida Útil Media del LED [Indirecta]:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]:** 3000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]:** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]:** <3  
**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]:** C  
**Dimming de la Fuente de Alimentación [Indirecta]:** ON/OFF

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 600  
**W - Anchura (mm):** 100  
**H - Altura (mm):** 45