


TRN L0590 DAZ DALI 840 W
REGLETAS & CARRIL DE ALUMBRADO

90834L060HW0000



Distribución de la luz



L=590mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TRN L0590 DAZ DALI 840 W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria rectangular
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: DAZ - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 175

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 12
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,88
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1747
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 146
Unified Glare Rating (UGR): <28
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,7
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <50
Corriente de Irrupción (A): 23
Duración de Impulso (μs): 117

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 590
W - Anchura (mm): 48
H - Altura (mm): 65