



BLED IP L60W60 LIGHT+ DALI 840 W LO
ILUMINACIÓN TÉCNICA

90846L060HW0000



Distribución de la luz



L=595mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Empotrar

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 595

W - Anchura (mm): 595

H - Altura (mm): 100

BLED IP L60W60 LIGHT+ DALI 840 W LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria cuadrada

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 20/65

Índice de Protección (IK): 06

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero

Material del Aro: Chapa de acero

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: LIGHT+ - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 108