



BLED IP L12W30 LIGHT+ DALI 840 W LO
ILUMINACIÓN TÉCNICA

90846L120HW0000



Distribución de la luz



L=1195mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Empotrar
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1195
W - Anchura (mm): 295
H - Altura (mm): 100

BLED IP L12W30 LIGHT+ DALI 840 W LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria rectangular
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 20/65
Índice de Protección (IK): 06
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Material del Aro: Chapa de acero
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: LIGHT+ - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 108