



CAB L12W36 WIDE DALI 840 W  
AMBIENTES INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS

90851L123HW0000



Distribución de la luz



L=1250mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspende  
**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí  
**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CAB L12W36 WIDE DALI 840 W

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria rectangular  
**Módulo de la Luminaria:** Individua  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 65  
**Índice de Protección (IK):** 09  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Chapa de acero  
**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Blanco (W)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** Wide - Haz ancho  
**Distribución de la Luz:** Directa  
**Haz de Luz (°):** 90

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 144  
**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz  
**Factor de Potencia (λ):** 0,97  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 22655  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 157  
**Unified Glare Rating (UGR):** <19  
**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 30,6  
**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2  
**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280  
**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <11  
**Corriente de Irrupción (A):** 46  
**Duración de Impulso (μs):** 240

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 1250  
**W - Anchura (mm):** 365  
**H - Altura (mm):** 82  
**D - Dimensiones de Empotramiento (mm):** 1294x411  
**H - Altura de Empotramiento (mm):** 92  
**Peso Neto (kg):** 11.4

NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.