



CAB L12W36 WIDE DALI 840 W
AMBIENTES INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS**90851L123HW0000****Distribución de la luz**

L=1250mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspend**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CAB L12W36 WIDE DALI 840 W****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria rectangular**Módulo de la Luminaria:** Individua**Clase de Aislamiento:** I**Índice de Protección (IP):** 65**Índice de Protección (IK):** 09**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]-5, 25[**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Chapa de acero**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Blanco (W)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** Wide - Haz ancho**Distribución de la Luz:** Directa**Haz de Luz (°):** 90**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 144**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia (λ):** 0,97**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 22655**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 157**Unified Glare Rating (UGR):** <19**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 30,6**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <11**Corriente de Irrupción (A):** 46**Duración de Impulso (μ s):** 240**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 1250**W - Anchura (mm):** 365**H - Altura (mm):** 82**D - Dimensiones de Empotramiento (mm):** 1294x411**H - Altura de Empotramiento (mm):** 92**Peso Neto (kg):** 11.4**NOTAS**

• Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.