



REBA 50 LITE /C LINE L1200 BGLARE HF 830 W

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90883L012EW0300



Distribución de la luz



L=1122mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Superficie

**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí

**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 LITE /C LINE L1200 BGLARE HF 830 W

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal

**Módulo de la Luminaria:** Intermedio (MID)

**Clase de Aislamiento:** I

**Índice de Protección (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Blanco (W)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** bGLARE - Difusor microprismático

**Distribución de la Luz:** Directa

**Haz de Luz (°):** 85

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 15

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz

**Factor de Potencia (λ):** 0,94

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 1637

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 109

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** D

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 67,7

**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF

**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280

**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <45

**Corriente de Irrupción (A):** 18

**Duración de Impulso (µs):** 160

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 1122

**W - Anchura (mm):** 51

**H - Altura (mm):** 60

**Peso Neto (kg):** 2

NOTAS

- Para completar la línea es necesario pedir el star kit por separado;
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.