

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA**900203E**

IP 20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Empotrar

Fuente de Alimentación Incluida: No

NOTAS

- Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF**CARACTERÍSTICAS**

Clase de Aislamiento: II

Índice de Protección (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-20, 45[

Espesor del techo (mm): 1-25

Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Aluminio

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 19,8

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <25

Corriente de Irrupción (A): 8

Duración de Impulso (µs): 48

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 97

W - Anchura (mm): 42.5

H - Altura (mm): 30