



HOLI SQ /T MINI Q95 PRISM+ 830 B
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA**90222L1070B0300****Distribución de la luz**

L=95mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar**Tipo de Aplicación:** Trimless**Fuente de Alimentación Incluida:** No**HOLI SQ /T MINI Q95 PRISM+ 830 B****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Downlight cuadrado**Módulo de la Luminaria:** Individua**Clase de Aislamiento:** III**Índice de Protección (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]-5, 25[**Sistema de Fijación:** Pre-marco trimless**Garantía (años):** 5**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Chapa de acero**Material del Aro:** Chapa de acero**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Negro (B)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** PRISM+ - Difusor microprismático**Distribución de la Luz:** Directa**Haz de Luz (°):** 76**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 7**Factor de Potencia (λ):** 1**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 735**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 105**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Vida Útil Media del LED:** 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** E**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 33**Corriente de la luminaria (mA):** 200**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 95**W - Anchura (mm):** 95**H - Altura (mm):** 71**D - Dimensiones de Empotramiento (mm):** 101x101**H - Altura de Empotramiento (mm):** 81**Peso Neto (kg):** 0.6**NOTAS**

• Para completar el producto es necesario añadir fuente de alimentación y pre-marco. Por favor solicítelo por separado.