OREO OUT D630 BLINE RGBW 0

90401L630000R00

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

Distribución de la luz





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Suspender
Fuente de Alimentación Incluida: No

OREO OUT D630 BLINE RGBW 0

CARACTERÍSTICAS

Tipologia de la Luminaria: Luminaria circular
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: III
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Sahara (0)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 25

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 35
Factor de Potencia (λ): 1
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1011
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 29
Vida Útil Media del LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): RGBW
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: G
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC
Corriente de la luminaria (mA): 1440

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 35
D - Diámetro (mm): 630
Peso Neto (kg): 2

NOTAS

• Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
• Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
• Para las versiones RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%. La imagen es meramente ilustrativa, el color/material puede no corresponderse con el producto.