



**TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B**  
LUMINARIAS TUBULARES

**90428L1900B3000**



**Distribución de la luz**



L=2558mm

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspender, Pared  
**Fuente de Alimentación Incluida:** No

**TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B**

**CARACTERÍSTICAS**

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal  
**Clase de Aislamiento:** III  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

**MATERIALES**

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Negro (B)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960

**SISTEMA ÓPTICO**

**Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal  
**Distribución de la Luz:** Directa  
**Haz de Luz (°):** 183

**DADOS TÉCNICOS**

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 36  
**Factor de Potencia (λ):** 1

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 5405  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 150  
**Kit de Emergencia:** 3  
**United Glare Rating (UGR):** <19  
**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 33,1  
**Corriente de la luminaria (mA):** 1080

**DIMENSIONES**

**L - Longitud (mm):** 2558  
**D - Diámetro (mm):** 100  
**Peso Neto (kg):** 7.3

**NOTAS**

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.