


TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 W
LUMINARIAS TUBULARES

90428L1900W3000



Distribución de la luz



L=2558mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend, Pared
Fuente de Alimentación Incluida: No

TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Clase de Aislamiento: III
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 183

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 36
Factor de Potencia (λ): 1

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 5405
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 150
Kit de Emergencia: 3
Unified Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,1
Corriente de la luminaria (mA): 1080

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2558
D - Diámetro (mm): 100
Peso Neto (kg): 7.3

NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.