



TALEA GLARE /C L1438 BLINE DALI 830 W

LUMINARIAS TUBULARES

90429L150HW0300



Distribución de la luz



L=1438mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TALEA GLARE /C L1438 BLINE DALI 830 W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 183

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 19

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,92

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 2772

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 146

Unified Glare Rating (UGR): <19

Vida Útil Media del LED: 60.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 3000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,1

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <50

Corriente de Irrupción (A): 21

Duración de Impulso (μ s): 115

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1438

H - Altura (mm): 140

D - Diámetro (mm): 100

Peso Neto (kg): 5