



TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO
LUMINARIAS TUBULARES**90487L090E00350****Distribución de la luz**

L=900mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Áreas de Aplicación:** Espacios públicos, Industria, Exterior**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspend, Pared**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal**Módulo de la Luminaria:** Final (END)**Clase de Aislamiento:** II**Índice de Protección (IP):** 68 (1,2m)**Índice de Protección (IK):** 10**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]-20, 30[**Sistema de Fijación:** Abrazadera**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Tapa**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Tubo de policarbonato**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Blanco (W)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** TUP - Difusor transparente**Distribución de la Luz:** Directa**Haz de Luz (°):** 109**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 40**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia (λ):** 0,95**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 5411**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 135**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** C**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 34**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <26**Corriente de Irrupción (A):** 33**Duración de Impulso (μ s):** 162**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 900**D - Diámetro (mm):** Ø72**Peso Neto (kg):** 1.39**NOTAS**

- Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separad;
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado;
- El número máximo de luminarias High Output que se pueden conectar en línea es 15. Con sensor el número máximo es 9;
- El número máximo de luminarias Low Output que se pueden conectar en línea es 35. Con sensor el número máximo es 16.