



REBA 65 D/I INT L2524 ASYM DALI 830 HO  
SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90534L009HW0300



Distribución de la luz



L=2524mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Suspende  
**Fuente de Alimentación Incluida:** No

REBA 65 D/I INT L2524 ASYM DALI 830 HO

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal  
**Módulo de la Luminaria:** Individual, Intermedio (MID), Inicial / Final (SRT/END)  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):** -5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Blanco (W)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** ASYM - Difusor asimétrico  
**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta  
**Haz de Luz (°):** 54

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 127  
**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz  
**Factor de Potencia (λ):** 0,96  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 10690  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 84  
**Unified Glare Rating (UGR):** <19  
**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 32,2  
**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2  
**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280  
**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Breaker B16:** <17  
**Corriente de Irrupción (A):** 18  
**Duración de Impulso (μs):** 180  
**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]:** B

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 2524  
**W - Anchura (mm):** 62  
**H - Altura (mm):** 71  
**Peso Neto (kg):** 5.34

NOTAS

- Difusor de la parte indirecta incluida en el producto;
- Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado.