



ROFY 60 /T D/I D0600 GCONTROL+ HF K3 840 G LO
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA**90592L600EG3000****Distribución de la luz****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar**Tipo de Aplicación:** Trimless**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**ROFY 60 /T D/I D0600 GCONTROL+ HF K3 840 G LO****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria circular**Módulo de la Luminaria:** Individua**Clase de Aislamiento:** I**Índice de Protección (IP):** 40**Índice de Protección (IK):** 04**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]5, 25[**Garantía (años):** 5**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Aluminio**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Gris (G)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** gCONTROL+ - Difusor microprismático**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta**Haz de Luz (°):** 94**Orientable:** Inclinación**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 43**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia (λ):** 0,9**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 5244**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 122**Kit de Emergencia:** 3**Unified Glare Rating (UGR):** <19**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: B****Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 92,4**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <34**Corriente de Irrupción (A):** 23**Duración de Impulso (μ s):** 176**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: C****DIMENSIONES****H - Altura (mm):** 60**D - Diámetro (mm):** 600**D - Dimensiones de Empotramiento (mm):** 723**H - Altura de Empotramiento (mm):** 119**NOTAS**

- Este producto no se puede aplicar a la pared.