


## ROFY 60 /T D/I D0900 LIGHT+ DALI K3 830 R LO

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90594L900HR3300



### Distribución de la luz



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Trimless

**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí

**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

### ROFY 60 /T D/I D0900 LIGHT+ DALI K3 830 R LO

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria circular

**Módulo de la Luminaria:** Individua

**Clase de Aislamiento:** I

**Índice de Protección (IP):** 40

**Índice de Protección (IK):** 4

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

#### MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Aluminio

**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Rusty chain (R)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

#### SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** LIGHT+ - Difusor opal

**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta

**Haz de Luz (°):** 104

**Orientable:** Inclinación

### DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 68

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz

**Factor de Potencia ( $\lambda$ ):** 0,97

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 8835

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 130

**Kit de Emergencia:** 3

**United Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: B**

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 191,6

**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2

**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <25

**Corriente de Irrupción (A):** 37

**Duración de Impulso ( $\mu$ s):** 147

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: C**

#### DIMENSIONES

**H - Altura (mm):** 60

**D - Diámetro (mm):** 900

**D - Dimensiones de Empotramiento (mm):** 1023

**H - Altura de Empotramiento (mm):** 135

#### NOTAS

- Este producto no se puede aplicar a la pared.