


## ROFY 85 D0400 GCONTROL+ HF 840 N LO

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90629L400EN0000



### Distribución de la luz



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspend, Pared

**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí

**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

### ROFY 85 D0400 GCONTROL+ HF 840 N LO

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria circular

**Módulo de la Luminaria:** Individua

**Clase de Aislamiento:** I

**Índice de Protección (IP):** 40

**Índice de Protección (IK):** 4

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

#### MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Chapa de acero

**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Jungle (N)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

#### SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** gCONTROL+ - Difusor microprismático

**Distribución de la Luz:** Directa

**Haz de Luz (°):** 96

### DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 16

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz

**Factor de Potencia (λ):** 0,93

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 2242

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 140

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** C

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 26,5

**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF

**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280

**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <25

**Corriente de Irrupción (A):** 8

**Duración de Impulso (µs):** 48

#### DIMENSIONES

**H - Altura (mm):** 85

**D - Diámetro (mm):** 400

#### NOTAS

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.