



ELI SQ /E 2 PB 940 B 35° LO
DRIVER 15,6W 09-52V 300MA DALI+ PUSH
 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90673L0020B0035
900103H



Distribución de la luz



L=215mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Empotrar

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ELI SQ /E 2 PB 940 B 35° LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Doble downlight

Clase de Aislamiento: III

Índice de Protección (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Espesor del techo (mm): 1-25

Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Negro (B)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: Narrow - Haz estrecho

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 27°

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 10

Factor de Potencia (λ): 1

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1428

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 143

Unified Glare Rating (UGR): <16

Vida Útil Media del LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: E

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,2

Corriente de la luminaria (mA): 300

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 215

W - Anchura (mm): 115

H - Altura (mm): 96.5

D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 105

H - Altura de Empotramiento (mm): 105

Peso Neto (kg): 1.1

DRIVER 15,6W 09-52V 300MA DALI+ PUSH

CARACTERÍSTICAS

Clase de Aislamiento: II

Índice de Protección (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-20, 45[

Garantía (años): 5

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 15,6

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

**ELI SQ /E 2 PB 940 B 35° LO
DRIVER 15,6W 09-52V 300MA DALI+ PUSH**

**90673L0020B0035
900103H**

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <38

Corriente de Irrupción (A): 30

Duración de Impulso (µs): 100

DIMENSIONES

Peso Neto (kg): 0.105