


CONCEPT SQ 35 Q1126 BFLEX HF 830 B

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90704L027EB0300



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie, Suspende

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT SQ 35 Q1126 BFLEX HF 830 B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria cuadrada

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Negro (B)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bFLEX - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 111

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 112

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,98

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 10151

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 91

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Útil Media del LED: 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 3000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24

Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF

Sistema Central de Baterías (VDC): 280-373

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <15

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1126

W - Anchura (mm): 1126

H - Altura (mm): 56

NOTAS

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado;
- El nivel de ruido es inferior a 20 dB, inferior al nivel medio de ruido en entornos como bibliotecas y salas de lectura.