



## ROFY 60 SQ L0550W286 GCONTROL+ DALI 8TW L

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90718L552HL0T00



### Distribución de la luz



L=550mm

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspend, Pared

**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí

**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

### ROFY 60 SQ L0550W286 GCONTROL+ DALI 8TW L

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria rectangular

**Módulo de la Luminaria:** Individua

**Clase de Aislamiento:** I

**Índice de Protección (IP):** 40

**Índice de Protección (IK):** 4

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

#### MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Aluminio

**Material del Aro:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Autumn (L)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

#### SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** gCONTROL+ - Difusor microprismático

**Distribución de la Luz:** Directa

#### DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 25

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz

**Factor de Potencia ( $\lambda$ ):** 0,84

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 2700-6500

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 60

**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2

**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-276

**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <20

**Corriente de Irrupción (A):** 23

#### DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 550

**W - Anchura (mm):** 286

**H - Altura (mm):** 85

#### NOTAS

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.