



**REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 W/W 20° HO**  
 SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90750L002HW0BW2

**Distribución de la luz**

L=638mm

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Superficie, Suspender  
**Fuente de Alimentación Incluida:** No

**REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 W/W 20° HO****CARACTERÍSTICAS**

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal  
**Módulo de la Luminaria:** Individua  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 20  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

**MATERIALES**

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Blanco (W)/Blanco (W)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

**SISTEMA ÓPTICO**

**Sistema Óptico:** PB - Reflector brillante  
**Distribución de la Luz:** Directa  
**Haz de Luz (°):** 19

**DADOS TÉCNICOS**

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 20

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz**Factor de Potencia (λ):** 0,91**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 2295**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 115**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Media del LED:** 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000**Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471:** No Disponible**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >90**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** E**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 34,9**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <50**Corriente de Irrupción (A):** 21**Duración de Impulso (µs):** 115**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 638**W - Anchura (mm):** 46.5**H - Altura (mm):** 66.5**NOTAS**

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado;
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.