



## CONCEPT S 65 D/I 90° D4000 LIGHT+ DALI 840 1

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90787L020H10000



### Distribución de la luz



L=2826mm

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Suspende

**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí

**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

### CONCEPT S 65 D/I 90° D4000 LIGHT+ DALI 840 1

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria curva 1/4 90°

**Módulo de la Luminaria:** Individual, Inicio (SRT), Intermédio (MID), Fim (END)

**Clase de Aislamiento:** I

**Índice de Protección (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[

**Garantía (años):** 5

**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

#### MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extrudido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Mist (1)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 650

#### SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** LIGHT+ - Difusor opal

**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta

**Haz de Luz (°):** 110

#### DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED

**Potencia Total (W):** 64

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz

**Factor de Potencia (λ):** 0,97

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 6497

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 102

**United Glare Rating (UGR):** <25

**Vida Útil Media del LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: B**

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 16,3

**Dimming de la Fuente de Alimentación:** DALI 2

**Sistema Central de Baterías (VDC):** 176-280

**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Breaker B16:** <15

**Corriente de Irrupción (A):** 25

**Duración de Impulso (µs):** 177

#### DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 2826

**W - Anchura (mm):** 65

**H - Altura (mm):** 85

**D - Diámetro (mm):** 4000

#### NOTAS

- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado;
- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado;
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 4 mm a la longitud para completar la línea;
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación

**CONCEPT S 65 D/I 90° D4000 LIGHT+ DALI 840 1**  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

**90787L020H10000**

---

debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.