



AURA L600 LIGHT+ HF 840 W
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90825L060EW0000



Distribución de la luz



L=600mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Pared
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

AURA L600 LIGHT+ HF 840 W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria rectangular
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: I
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: LIGHT+ - Difusor opal
Distribución de la Luz: Indirecta
Haz de Luz (°): 111

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 31

Factor de Potencia (λ): 0,95
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 4034
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 130
Vida Útil Media del LED [Indirecta]: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]: 4000
Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]: >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]: <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: B
Dimming de la Fuente de Alimentación [Indirecta]: ON/OFF

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 600
W - Anchura (mm): 100
H - Altura (mm): 45