



AURA L600 LIGHT+ DALI 830 B

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90825L060HB0300



Distribución de la luz



L=600mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Pared

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

AURA L600 LIGHT+ DALI 830 B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria rectangular

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Negro (B)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: LIGHT+ - Difusor opal

Distribución de la Luz: Indirecta

Haz de Luz (°): 111

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 30

Factor de Potencia (λ): 0,94

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 3866

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 129

Vida Útil Media del LED [Indirecta]: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]: 3000

Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]: >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]: <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética

[Indirecta]: C

Dimming de la Fuente de Alimentación [Indirecta]: DALI 2

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 600

W - Anchura (mm): 100

H - Altura (mm): 45