



CAB L12W36 WIDE DALI 840 W

AMBIENTES INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS

90851L123HW0000



Distribución de la luz



L=1250mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie, Suspende

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CAB L12W36 WIDE DALI 840 W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria rectangular

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 65

Índice de Protección (IK): 09

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Chapa de acero

Material del Aro: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: Wide - Haz ancho

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 90

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 144

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,97

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 22655

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 157

Unified Glare Rating (UGR): <19

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 30,6

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <11

Corriente de Irrupción (A): 46

Duración de Impulso (μ s): 240

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1250

W - Anchura (mm): 365

H - Altura (mm): 82

D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 1294x411

H - Altura de Empotramiento (mm): 92

Peso Neto (kg): 11.4

NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.