




OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
PATÈRE DE SUSPENSION TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W**90420L151000000**
977600W

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

**Distribution de la lumière**

L=1514mm



L=118mm

DESCRIPTION DU PRODUIT**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Suspendu**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Transformateur 24V**OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire linéaire**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** III**Indice de Protection (IP):** 40**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-5, 25[**Précâblé:** Câble d'alimentation transparent de 1,5m**Garantie (années):** 5**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Sahara (0)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 850**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** bLINE - Diffuseur opale**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 18**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 16**Facteur de Puissance (λ):** 1**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 956**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 60**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Durée de Vie Moyenne du LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 4000**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Pas Disponible**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >90**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe****Énergétique:** F**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 24V DC**Courant du luminaire (mA):** 681**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 1514**W - Largeur (mm):** 35**H - Hauteur (mm):** 35**Poids Net (kg):** 1.6**PATÈRE DE SUSPENSION TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W****CARACTÉRISTIQUES****Classe de Protection:** II**Indice de Protection (IP):** 20**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-5, 25[**Garantie (années):** 5**MATÉRIAUX**

OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
PATÈRE DE SUSPENSION TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90420L151000000
977600W

Couleur: Blanc (W)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du Luminaire (W): 35

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <40

Courant d'Appel (A): 30

Durée de l'Impulsion (µs): 180

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 118

W - Largeur (mm): 58

H - Hauteur (mm): 40

D - Diamètre (mm): 120

D - Dimension d'Encastrement (mm): 122x62

NOTES

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus;
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus;
- Le niveau de bruit est inférieur à 20 dB, ce qui est inférieur au niveau de bruit moyen dans des environnements tels que les bibliothèques et les salles de lecture.