




## VISA Q110 HF 840 B 5°+ 90° HO

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90220L103EB0005



## Distribution de la lumière



L=110mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Applique

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## VISA Q110 HF 840 B 5°+ 90° HO

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Downlight carré

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 20

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tôle d'acier

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Noir (B)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

## CACHE OPTIQUE

**Distribution de la Lumière:** Direct / Indirect

**Angle d'Ouverture (°):** 85

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 5

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance (λ):** 0,89

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 143

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 29

**Unified Glare Rating (UGR):** <16

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 4000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** C

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 3,1

**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <50

**Courant d'Appel (A):** 20

**Durée de l'Impulsion (μs):** 110

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 110

**W - Largeur (mm):** 110

**H - Hauteur (mm):** 110

**Poids Net (kg):** 0.7