




OREO LINEA UP L1514 BLINE 940 N

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90399L1510N0000



Distribution de la lumière



L=1514mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Suspendu

Appareillage Incluse: Non

OREO LINEA UP L1514 BLINE 940 N

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C): -5, 25[

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Jungle (N)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bLINE - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 18

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du Luminaire (W): 15

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 892

Efficacité Lumineuse (lm/W): 59

Unified Glare Rating (UGR): <10

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible

Courant du luminaire (mA): 636

Durée de Vie Moyenne des LED [Indirect]: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K) [Indirect]: 4000

Indice de Rendu de Couleurs (IRC) [Indirect]: >90

Tolérance de Chromaticité (MacAdam step) [Indirect]: <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique [Indirect]: F

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 1514

W - Largeur (mm): 35

H - Hauteur (mm): 35

Poids Net (kg): 1.6

NOTES

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus;
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément;
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.