

## OREO LINEA DOWN L1014 BLINE 927 L

90420L1010L0200

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



## Distribution de la lumière



L=1014mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Suspendu

**Appareillage Incluse:** Non

## OREO LINEA DOWN L1014 BLINE 927 L

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** III

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** -5, 25[

**Garantie (années):** 5

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Autumn (L)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 850

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bLINE - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 18

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 11

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 1

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 559

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 51

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 2700

**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Pas Disponible

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >90

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** F

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 24V DC

**Courant du luminaire (mA):** 454

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 1014

**W - Largeur (mm):** 35

**H - Hauteur (mm):** 35

**Poids Net (kg):** 1.2

## NOTES

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus;
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément;
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.