

## OREO LINEA DOWN L2014 BLINE 8TW 1

90420L201010T00

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



## Distribution de la lumière



L=2014mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Suspendu

**Appareillage Incluse:** Non

## OREO LINEA DOWN L2014 BLINE 8TW 1

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** III

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 1

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000-6500

**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Pas Disponible

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe**

**Énergétique: F**

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 24V DC

**Courant du luminaire (mA):** 1583

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 2014

**W - Largeur (mm):** 35

**H - Hauteur (mm):** 35

**Poids Net (kg):** 2

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Mist (1)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 850

## NOTES

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus;
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément;
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bLINE - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 18

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 38