

TALEA GLARE /C L2558 BLINE HF 840 B

LUMINAIRES TUBULAIRES

90429L190EB0000



Distribution de la lumière



L=2558mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TALEA GLARE /C L2558 BLINE HF 840 B

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Noir (B)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bLINE - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 183

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 41

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,95

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 5405

Efficacité Lumineuse (lm/W): 132

Unified Glare Rating (UGR): <19

Durée de Vie Moyenne du LED: 60.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 33,1

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Système Central de Batteries (VDC): 176-280

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <25

Courant d'Appel (A): 24

Durée de l'Impulsion (μs): 194

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 2558

H - Hauteur (mm): 140

D - Diamètre (mm): 100

Poids Net (kg): 7.3