



## TALEA LINE L1430 BLINE DALI 830 END

90439L250H00350

LUMINAIRES TUBULAIRES



## Distribution de la lumière



L=1430mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## TALEA LINE L1430 BLINE DALI 830 END

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire

**Module d'Éclairage:** Fin (END)

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bLINE - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 205

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 45

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance (λ):** 0,97

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 5400

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 120

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 33,1

**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2

**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <34

**Courant d'Appel (A):** 18

**Durée de l'Impulsion (μs):** 180

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 1430

**D - Diamètre (mm):** 100

**Poids Net (kg):** 4.2

## NOTES

- Pour la version saillie, veuillez commander le kit de fixation séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Pour compléter la ligne veuillez commander le Kit début de ligne et le kit union séparément;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 8 mm à la longueur pour compléter la ligne;
- Pour les longueurs à partir de L1700 mm, une courbure maximale de 1 % est admissible, dans les limites de la tolérance prévue, qui peut être corrigée en ajustant le positionnement des suspensions.