


## TTP 70 L1460 TOP HF 840 LO

LUMINAIRES TUBULAIRES

90476L150E00000



## Distribution de la lumière



L=1460mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Zones publiques, Industrie, Extérieur**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## TTP 70 L1460 TOP HF 840 LO

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** II**Indice de Protection (IP):** 68 (1,2m)**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 10**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-20, 30[**Précâblé:** 1,5m de câble H07RN-F**Système de Fixation:** Collier**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Embout

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tube en polycarbonate**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Blanc (W)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** TOP - Diffuseur opale**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 128

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 26**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,96**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 4227**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 163**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 4000**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Groupe de risque 0 - Aucun (RG0)**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** B**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 32,7**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <35**Courant d'Appel (A):** 23**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 140

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 1460**D - Diamètre (mm):** Ø72**Poids Net (kg):** 2.33

## NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément;
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et

**TTP 70 L1460 TOP HF 840 LO**

**90476L150E00000**

LUMINAIRES TUBULAIRES

---

la patère de suspension séparément.