

CONCEPT S 35 D/I 180° RIGHT D1852 DALI 840 0 MID/END

90550R020H00098

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



Distribution de la lumière



L=1853mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Suspendu

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 35 D/I 180° RIGHT D1852 DALI 840 0 MID/END

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire courbé 1/2 180°

Module d'Éclairage: Intermediaire / Fin (MID/END)

Orientation du Luminaire: Right

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Sahara (0)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bFLEX - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct / Indirect

Angle d'Ouverture (°): 111

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 110

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,98

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 10316

Efficacité Lumineuse (lm/W): 94

Durée de Vie Moyenne du LED: 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 24V DC

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <45

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 1853

W - Largeur (mm): 55

H - Hauteur (mm): 56

D - Diamètre (mm): 1853

Poids Net (kg): 8.2

NOTES

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 26 mm à la longueur pour compléter la ligne;
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation

CONCEPT S 35 D/I 180° RIGHT D1852 DALI 840 0 MID/END

90550R020H00098

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

doit se faire avec une distance minimale de 500 mm;

- Pour vous aider à configurer le produit, consultez

CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM;

- Le niveau de bruit est inférieur à 20 dB, ce qui est inférieur au niveau de bruit moyen dans des environnements tels que les bibliothèques et les salles de lecture.